



KX85 "Petites roues" TG / 2010

Le rêve des jeunes pilotes

Equipée d'un moteur 2 temps de 84cc à refroidissement liquide, la KX85 est un concentré de hautes technologies.

Prix officiel: 4194 € TTC Prix Team Green: 3799 € TTC

€ 3 799

Prix de vente "Team Green" conseillé TTC, clés en mains, comprenant les frais de transport et la mise en route du véhicule. Tarif au 01/01/2009

Kawasaki

Description

KX85 "Petites roues" TG / 2010



De grands freins



Restez sur la piste



Gardez votre sang-froid

Accessoires

KX85 "Petites roues" TG / 2010



EMBOUT POUR SILENCIEUX 2
TEMPS
€ 5,00



EMBOUT POUR SILENCIEUX 4
TEMPS
€ 6,00



LÈVE-MOTO KAWASAKI MX
€ 59,00

Plus d'accessoires



POIGNÉES PROGRIP
TRIPLE DENSITÉ
€ 20,00



POIGNÉES VERTES
KAWASAKI
€ 16,00



PROTEGE-GUIDON KX
€ 11,00



TAPIS DE MÉCANICIEN
€ 71,00



Cette pièce/ces pièces ont été fabriquées pour un usage compétition ou un usage similaire.

Leur installation est explicitement mentionnée comme une exclusion des termes et des conditions de garanties des produits Kaw



GARDE-BOUE ARRIÈRE UFO
€ 31,00



GARDE-BOUE AVANT UFO
€ 31,00

Moteur

Moteur	Mono 2 temps, refroidissement liquide, avec KIPS
Cylindrée cm ³	84 cm ³
Alésage x course	48.5 x 45.8 mm
Taux de compression	10.0:1 (bas régime); 9.2:1 (haut régime)
Distribution	Par clapets
Type d'alimentation	Carburateur : Keihin PWK 28
Allumage	Boîtier électronique CDI
Démarreur	Kick

Dimensions

Dimensions (L x L x H)	1.820 mm x 735 mm x 1,055 mm
Empattement	1,255 mm
Hauteur de selle	840 mm
Réservoir	5.5 litres
Poids tous pleins faits	69 kg

Transmissions

Boite de vitesses	6 rapports
-------------------	------------

Partie-cycle

Cadre	Périmétrique en acier haute résistance
Angle de chasse/chasse	27°/89 mm
Débattement avant	275 mm
Débattement arrière	275 mm
Pneu avant	70/100-17 40M
Pneu arrière	90/100-14 49M
Angle de braquage gauche / droite	45° / 45°

Suspensions

Suspension avant	Fourche télescopique inversée Ø 36 mm avec 16 positions en amortissement compression et 16 en amortissement de détente
Suspension arrière	Uni-trak réglable en pré-charge. 4 positions en amortissement compression et 20 en amortissement de détente

Freins

Frein avant	Simple disque 220 mm
Frein arrière	Simple disque 184 mm